

3. Podnośniki podciśnieniowe JumboFlex



Podnośniki podciśnieniowe Jumbo Flex można wykorzystać do szybkiego podnoszenia lekkich ładunków o wadze do 35 kg. Podnośnik ten wyposażony jest w nowatorski uchwyt operatorski do obsługi jedną ręką. W wersji standardowej Podnośnik Jumbo Flex jest wyposażony w adapter szybko złączny umożliwiający szybką zmianę chwytaków. Umożliwia to szybką wymianę chwytaka bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Podnośnik podciśnieniowy może być wyposażony w całą gamę różnorodnych chwytaków, na przykład chwytaki do walizek/bagaży, chwytak do worków, chwytak do kartonów, podwójne przyssawki, haki i chwytaki do pudełek. Tuba podnosząca może być obracana dookoła swojej osi bez żadnych ograniczeń. Aby obniżyć koszty eksploatacji tubę podnoszącą wyposażono w radiowy układ zdalnego sterowania. Dzięki temu można włączać i wyłączać generator podciśnienia na odległość.

Jumbo-Type	Max. lift capacity [kg]	Workpiece format* [mm]		Max. lifting speed [m/min]	Max. lifting stroke Z [mm]	Height H** [mm]		Lift tube Ø D [mm]
		Minimum	Maximum			With vacuum pump	With vacuum ejector	
Flex 20	20	200x200	2,000x1,000	60	1,500	2,500	2,680	80
	20	200x200	2,000x1,000			2,800	2,980	
Flex 35	35	200x200	2,000x1,000	60	1,500	2,500	2,680	100
	35	200x200	2,000x1,000			2,800	2,980	
Flex 50	50	200x200	2,000x1,000	60	1,500	2,500	-	120
	50	200x200	2,000x1,000			2,800	-	

*Depends on the suction pad chosen

**Suction pads not included (total height = H + height of the suction pad)